

Návod na údržbu a užívání lakovaných sportovních dřevěných podlah – systém JUNCKERS

Tento návod je určen pro veškeré lakované sportovní podlahy, u kterých není krycí lak v takovém stavu opotřeben, kdy dochází k prošlapání až na dřevo a následnému černání dřeva. Tomuto systému ochrany podlahy Junckers není schopen zabránit.

Systém obsahuje rovněž přípravek pro odstranění házenkářské kalafuny z povrchu podlahy.

Údržba podlahy - systém ochrany laku Junckers

Při údržbě podlahy je možno využít uceleného systému údržby lakovaných sportovních podlah Junckers, který chrání lakovou vrstvu, upravuje kluznost laku a dodává podlaze svěží vzhled.

Nově dokončená nebo doposud neošetřená podlaha se opatří základním nánosem ředěného přípravku 1:1 Junckers Sylva Sport Polish s vydatností cca 80-100 m² / l. Nanáší se vlhkým dobře vyždímaným hadrem nebo mopem. Po zaschnutí (20-30 min.) je podlaha užitelná.

Přípravek Junckers Sylva Sport Polish vytváří na povrchu impregnační a protiskluzový film.

Pravidelná (denní, týdenní) údržba

Podlahu zametáme, vysáváme nebo stíráme vlhkým hadrem nebo mopem minimálně dvakrát denně (v případě intenzivního provozu zvýšíme četnost úklidu). Doporučujeme jedno setření mopem na sucho a jedno setření mopem na vlhko. Pouze pravidelnou denní údržbou odstraníme nanesené nečistoty - prach a písek. Pro úklid je možno použít rovněž antistatického smetáku. Při stírání na vlhko používáme minimální množství vody bez přídavku čisticích prostředků.

Šmouhy od obuvi, nářadí, vosk apod. neodstranitelné vodou můžeme vyčistit hadříkem lehce namočeným do lihu nebo čističe (např. Sylva Sport Dissolver, u jiných čističů doporučujeme nejprve opatrně vyzkoušet, zda nezanachávají stopy na laku).

Jednou týdně se provádí důkladnější vyčištění pomocí vodního roztoku prostředku Junckers Sylva Sport Polish . Nanáší se vlhkým dobře vyždímaným hadrem nebo mopem. Poměr ředění 100 ml na 10 l vody , u silně znečištěných podlah je možno koncentraci zvýšit nebo aplikovat prostředek častěji. Vydatnost cca 80-100 m² / l roztoku.

Periodická (2-3 měsíční) údržba

Důkladné vyčištění podlahy od běžných nečistot a čmouh jako u pravidelné údržby , setření podlahy vlhkým mopem (je nutno odstranit kamínky a písek před použitím rotačního stroje).

Na znečištěnou podlahu nanese se roztok přípravku Junckers Sylva Strip. Poměr ředění na 10 l vody o teplotě 25°C použijeme při pravidelném čištění (1x za měsíc) 75 ml přípravku, při nepravidelném čištění nebo silně znečištěné podlaze 250 ml přípravku.

Přípravek se nanáší vlhkým hadrem, mopem nebo je možno použít čisticí stroj.

Čisticí roztok odstraníme čistou vodou. Opakujeme do té doby, dokud zůstávají na podlaze zbytky poliše.

Následně provedeme opětovné ošetření ředěným přípravkem Junckers Sylva Sport Polish.

Dlouhodobá (3-7 letá) údržba

Po přibližně 5 letech doporučujeme podlahu důkladně vyčistit, odmastit , zapravit případně vzniklé rýhy a po jemném nabroušení přelakovat.

V případě, že je podlaha opotřebená až na dřevo nebo je značně poničená (rýhy apod.) a nebo chceme-li, aby podlaha vypadala opět jako nová , provedeme celoplošné zbroušení laku s vybroušením a zapravením poruch s následným kompletním lakováním.

Konkrétní charakter údržby podlahy je vždy odvislý od intenzity zatížení a vlastností použitého laku.

Pečlivou denní údržbou je možno dlouhodobě zajistit pěkný vzhled podlahy a prodloužit intervaly dlouhodobé údržby.

**Doporučujeme instalovat u vstupů na plochu čisticí zóny v délce minimálně dvou kroků a tyto pravidelně čistit.
Na údržbu používat vždy minimální množství vody a veškeré zbytky ihned z podlahy odstranit.**

Veškeré sportovní vybavení umístěvané na podlaze musí být opatřeno např. filcovými podložkami, aby se zabránilo poškrábání podlahy ostrými hranami.

Používejte pouze halovou obuv se světlou podešví-NON MARKING.

Při poškození podlahy se vždy obraťte na realizační firmu. V případě nejasností nebo potřeby dalších informací

Provozní podmínky:

Topení a ventilace

Během prvních 18 až 24 měsíců užívání podlahy může být nezbytné používání ventilace poměrně často v důsledku vysušování zabudované vlhkosti stavby. Relativní vlhkost vzduchu by se neměla příliš odchylovat od rozmezí 35 –55 %. Nízká relativní vlhkost může být redukována snižováním teploty přes noc a minimalizací přísunu čerstvého suchého vzduchu.

Léto: Minimalizovat přísun čerstvého vzduchu přes den. V případě nezbytnosti vzduch vyměňujte v noci.

Jaro, Podzim, Zima: Větrejte pouze za účelem přísunu čerstvého vzduchu, přibližně 5-10% v intervalu 6 – 8 hodin denně a v závislosti na provozovaných aktivitách. Po zbytek dne vzduch recirkulujte, případně dohřívejte.

Přípustné zatížení

Bodové zatížení – např. nohy stolů s plochou o min. průměru 25 mm nebo čtvercové 25x25 mm, maximálně 250 kg na bod. Trampolíny by měly být opatřeny podložkami na rozložení tlaku na plochu min. 20x20 cm.

Valivé zatížení – (např. kolečka, automobily, lešení)

Plná pryžová kola

Min. šířka 50 mm

Minimální průměr 100 mm

Tvrdost pryže max 70stupňů tvrdosti A

vzduchem huštěná kola

min šířka 70 mm

min průměr 130 mm

max. zatížení na kolo 250 kg

Nikdy nepoužívejte nylonová nebo kovová kolečka nebo podobně tvrdá kolečka bez ochranného pláště. Náklad se zatížením by měl být posouván opatrně. Pokud převyšuje povolené zatížení, měla by podlaha být pokryta vyztužovací podložkou, např. 22 mm překližka.

Plošné zatížení

Pokud bude hmotnost rozložena pomocí např. ocelového plechu jako podložky s šířkou větší než je maximální rozteč trámů pod podlahou, pak kapacita zatížení podlahy závisí na provedení roštu.

Za uživatele byl seznámen a pokynům porozuměl :

Dovozce výrobků Junckers:

Pro Floor Systems a.s., Čsl. Armády 808/43b, CZ-79401 Krnov, IČ: 28630661, DIČ: CZ28630661

Společnost zapsána u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4320, tel: +420 554 611 145, mob: +420 725 311 923

fax: +420 554 610 848, e-mail: info@junckers.cz, www.junckers.cz

Kalkulace nákladů na údržbu systém ochrany laku Junckers:

Příklad nákladů na ošetření v intervalu 1 měsíc			plocha		1000 m2	
	cena za 1l	balení	cena za 1l	balení	cena za 1l	balení
Junckers Sylva Sport Polish		1l	276,00 Kč	5l		10l
Junckers Sylva Strip	216,00 Kč	1l		5l		10l
Junckers Sylva Sport Dissolver-konzentrát H2O				5l	258,00 Kč	10l
Mop 100 cm s návlekiem na suché a vlhké stírání			1 158,00 Kč <i>kpl</i>			
Ceny jsou uvedeny vč.DPH 20%.						
Prvotní ošetření - ředěný 1:1 Junckers Sylva Sport Polish						
1000 m2		180 m2/l	5,56 l	276,00 Kč	Kč/l	1 533,33 Kč
Měsíční interval čištění						
1. Týden ošetření - ředěný Junckers Sylva Sport Polish - 100 ml přípravku na 10 l vody						
1000 m2		9000 m2/l	0,11 l	276,00 Kč	Kč/l	30,67 Kč
2. Týden ošetření - ředěný Junckers Sylva Sport Polish - 100 ml přípravku na 10 l vody						
1000 m2		9000 m2/l	0,11 l	276,00 Kč	Kč/l	30,67 Kč
3. Týden ošetření - ředěný Junckers Sylva Sport Polish - 100 ml přípravku na 10 l vody						
1000 m2		9000 m2/l	0,11 l	276,00 Kč	Kč/l	30,67 Kč
4. Týden - měsíční čištění - ředěný Junckers Sylva Strip - 75 ml přípravku na 10 l vody						
1000 m2		12000 m2/l	0,08 l	216,00 Kč	Kč/l	18,00 Kč
4. Týden ošetření - ředěný Junckers Sylva Sport Polish - 100 ml přípravku na 10 l vody						
1000 m2		9000 m2/l	0,11 l	276,00 Kč	Kč/l	30,67 Kč
Náklady celkem na ošetření podlahy za 1 měsíc						140,67 Kč

Kalkulace nákladů je pouze orientační. Údržba vždy závisí na intenzitě využití sportovní plochy a požadavků uživatele na její čistotu. Poměry ředění a četnost údržby je možno upravovat dle návodu na údržbu v závislosti na konkrétních podmínkách.